SYSTEM DOZOWANIA DWUSKŁADNIKOWY TŁOKOWY

mastermix XS i XS 2K

Jedna technika, dwa systemy mieszania.

mastermix XS przetwarza dwuskładnikowe kleje i uszczelniacze w technice tłokowej, w stałej proporcji 5:1 lub 10:1: mastermix XS z mieszaczem trąbkowym, mastermix XS 2K z zaworem dwuskładnikowym i mieszaczem statycznym.



5:1 lub 10:1
Proporcja mieszania

maks. 3 500 g/min*
Wydajność

Pompy tłokowe
Technika dozowania

200 l i 20 l
Opakowania

* w zależności od lepkości

WSPÓLNE DANE TECHNICZNE

Wydajność	maks. 3 500 g/min*
Sterowanie strony A	hydrauliczne
Sterowanie strony B	pneumatyczne
Przyłącze elektryczne	3 × 400 V + N + PE / 3,8 kW
Zapotrzebowanie na sprężone powietrze	6 bar, 50 l/min
Wymiary dł.×szer.×wys.	1500 × 1000 × 1800 mm
Wysokość z ramieniem obrotowym	2500 mm
Standardowa długość ramienia obrotowego	1900 mm
Standardowa długość węża	2500 mm

*zależnie od lepkości materiału, temperatury, partii materiału itp.

WSPÓLNE WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

- Siemens S7-1200
- Optyczne i akustyczne monitorowanie czasu życia mieszanki
- Monitorowanie braku materiału
- Zabezpieczenie nadciśnieniowe
- Płyta nadążna ze zredukowaną ilością resztkową
- Dwuręczne sterowanie bezpieczeństwa
- Sygnalizacja pustej beczki z wyłączeniem pompy
- Bezobsługowe uszczelnienie pompy
- Kontrola dozowania
- Ręczna kontrola proporcji mieszania
- Stała proporcja mieszania 5:1 lub 10:1, z niewielką możliwością regulacji
- Beczka A 200 l / wiadro B 20 l
- Zoptymalizowana wymiana beczki 200 l (wycięcia w płycie podstawy na wózek paletowy)

OPCJE DLA WSZYSTKICH WARIANTÓW

- Przedłużenie ramienia obrotowego
- Podwyższenie ramienia obrotowego
- Dłuższe pakiety węży
- Lakierowanie specjalne
- Pompa zasilająca komponentu B do beczki 200 l (opakowania A/B 200 l/200 l)
- Komponent A z wiadra 20 l (opakowania A/B 20 l/20 l)
- Inne wielkości opakowań na zapytanie
- Ogrzewanie płyty nadążnej komponentu A
- Napełnianie kartuszy (jednoskładnikowe i dwuskładnikowe)
- System mobilny, na kółkach
- Wanna ociekowa do agregatu hydraulicznego

Technika tłokowa

Pompa tłokowa z płytą dociskową z napędem hydraulicznym podaje składnik A, a pompa tłokowa z płytą dociskową z napędem pneumatycznym składnik B. Pompa dozująca, połączona mechanicznie z cylindrem hydraulicznym strony A, dodaje składnik B w stałej proporcji 5:1 lub 10:1.

Która mastermix XS pasuje do Państwa zastosowania?





	mastermix XS	mastermix XS 2K
	Numer artykułu 2222-0001-2000	Numer artykułu 2222-0003-1000
Zastosowanie	Do uszczelniania krawędzi szyb zespolonych, mieszanie w mieszaczu trąbkowym	Do dwuskładnikowych klejów i uszczelniaczy, mieszanie w mieszaczu statycznym przy zaworze dwuskładnikowym
Technika mieszania	Mieszacz trąbkowy	Zawór dwuskładnikowy z mieszaczem statycznym
Masa	ok. 600 kg	ok. 650 kg

PORÓWNANIE WYPOSAŻENIA

	mastermix XS	mastermix XS 2K
Możliwość płukania podstawowego	●	
Dwuskładnikowy zawór mieszający		●
Pompa płucząca	○	
Freezer z solanką chłodzącą	○	
Pozycja parkowania z automatycznym strzałem ślepym		○

● Standard ○ Opcja

Wyposażenie może się różnić w zależności od wymagań projektu. Dalsze opcje na zapytanie.

Technika mieszania

mastermix XS miesza oba składniki w solidnym mieszaczu trąbkowym, zaprojektowanym do produkcji szyb zespolonych. W mastermix XS 2K składniki A i B pozostają rozdzielone aż do zaworu dwuskładnikowego i są mieszane dopiero w mieszaczu statycznym.

Serwis

Części zamienne i eksploatacyjne, konserwacja i naprawy bezpośrednio od producenta z Waldmohr w Niemczech.

Zapytanie ofertowe

t-s-i.de Misch- und Dosiertechnik GmbH
Georg-Fleischer-Straße 6 · 66914 Waldmohr · Niemcy
+49 6373 819980 · info@t-s-i.de · www.t-s-i.de

Od 1998 w technice dozowania i mieszania · Rozwój i produkcja w Niemczech

Szczegóły i oferta online

Zastrzegamy sobie prawo do zmian technicznych.