

1K-KOLBEN-DOSIERANLAGE

monoflow 20 und 200

Eine Technik, zwei Gebinde.

Die monoflow trägt 1K-Kleb- und Dichtstoffe pneumatisch direkt aus dem Gebinde aus: die monoflow 20 aus dem 20-l-Hobbock, die monoflow 200 aus dem 200-l-Fass.

Pneumatisch angetriebene Kolbenpumpe

Dosiertechnik

20-l-Hobbock oder 200-l-Fass

Gebinde

Manuell

Anwendung



GEMEINSAME TECHNISCHE DATEN

Ausstoßleistung abhängig von Materialviskosität, Temperatur, Materialcharge etc.

Pneumatikanschluss 6 bar, 600 l/min

GEMEINSAME STANDARDAUSSTATTUNG

- 2,5 m wasserdampfdiffusionsdichter Hochdruckschlauch
- Versiegelungspistole für Hochdruckbereich

OPTIONEN FÜR ALLE VARIANTEN

- Materialdruckregler zur Pulsationsverringering
- Längere Schlauchpakete
- Versiegelungspistole Ultralight

Kolbentechnik

Eine pneumatisch angetriebene Kolbenpumpe fördert das Material direkt aus dem Gebinde über den Hochdruckschlauch zur Versiegelungspistole. Die Bauweise ist robust, wartungsarm und einfach zu bedienen.

Welche monoflow passt zu Ihrem Gebinde?



monoflow 20

Artikelnummer 2111-0001-1000



monoflow 200

Artikelnummer 2113-0001-1000

Einsatzbereich	Mobil auf Rädern, 600 × 400 mm Stellfläche, für wechselnde Arbeitsplätze	Für den festen Arbeitsplatz am 200-l-Fass, optional fahrbar
Materialversorgung	20-l-Hobbock	200-l-Fass
Abmessungen L×B×H	600 × 400 × 1300 mm	1000 × 1150 × 1800 mm
Gewicht	ca. 250 kg	ca. 340 kg

AUSSTATTUNG IM VERGLEICH

	monoflow 20	monoflow 200
Anlage mobil, mit Rädern	●	○
Schwenkarmsysteme		○

● Standard ○ Option

Ausstattung kann je nach Projektanforderung variieren.

Service

Ersatz- und Verschleißteile, Wartung und Reparatur kommen direkt vom Hersteller aus Waldmohr.

Angebot anfordern

t-s-i.de Misch- und Dosiertechnik GmbH
Georg-Fleischer-Straße 6 · 66914 Waldmohr · Deutschland
+49 (6373) 819980 · info@t-s-i.de · www.t-s-i.de

Seit 1998 Misch- und Dosiertechnik · Entwicklung und Fertigung in Deutschland

Technische Änderungen vorbehalten.



Details und Angebot online