SISTEMA DE DOSIFICACIÓN MONOCOMPONENTE DE PISTONES

monoflow 20 y 200

Una tecnología, dos envases.

La monoflow aplica adhesivos y selladores monocomponentes de forma neumática, directamente desde el envase: la monoflow 20 desde el cubo de 20 l y la monoflow 200 desde el bidón de 200 l.



Bomba de pistón de accionamiento neumático
Tecnología de dosificación

Cubo de 20 l o bidón de 200 l
Envases

Manual
Aplicación

DATOS TÉCNICOS COMUNES

Caudal	en función de la viscosidad del material, la temperatura, el lote de material, etc.
Conexión neumática	6 bar, 600 l/min

EQUIPAMIENTO ESTÁNDAR COMÚN

- Manguera de alta presión de 2,5 m estanca a la difusión de vapor de agua
- Pistola de sellado para alta presión

OPCIONES PARA TODAS LAS VARIANTES

- Regulador de presión del material para reducir las pulsaciones
- Paquetes de mangueras más largos
- Pistola de sellado Ultralight

Tecnología de pistón

Una bomba de pistón de accionamiento neumático transporta el material directamente desde el envase, a través de la manguera de alta presión, hasta la pistola de sellado. La construcción es robusta, requiere poco mantenimiento y es fácil de manejar.

¿Qué monoflow se adapta a su envase?





	monoflow 20	**monoflow 200**
	Referencia 2111-0001-1000	Referencia 2113-0001-1000
Ámbito de uso	Móvil sobre ruedas, superficie de 600 × 400 mm, para puestos de trabajo cambiantes	Para el puesto fijo junto al bidón de 200 l, opcionalmente móvil
Alimentación de material	Cubo de 20 l	Bidón de 200 l
Dimensiones largo×ancho×alto	600 × 400 × 1300 mm	1000 × 1150 × 1800 mm
Peso	aprox. 250 kg	aprox. 340 kg

EQUIPAMIENTO COMPARADO

	monoflow 20	**monoflow 200**
Sistema móvil, con ruedas	●	○
Sistemas de brazo giratorio		○

● Estándar ○ Opción

El equipamiento puede variar según los requisitos del proyecto.

Servicio técnico

Piezas de repuesto y de desgaste, mantenimiento y reparación directamente del fabricante en Waldmohr (Alemania).

Solicitar oferta

t-s-i.de Misch- und Dosiertechnik GmbH
Georg-Fleischer-Straße 6 · 66914 Waldmohr · Alemania
+49 6373 819980 · info@t-s-i.de · www.t-s-i.de

Desde 1998 en dosificación y mezcla · Desarrollo y fabricación en Alemania

Detalles y oferta en línea